




Vortrieb



Antriebsmotor

Arbeitsbreite



660 mm

Theor. Flächenleistung



3.300 m²/h

Anzahl (Art) Bürsten



2 Tellerbürsten

Frischwassertank



100 l

Schmutzwassertank



105 l



Die RO11 – 65 und 65+ überzeugen durch Ihre Bürstentellertechnik, vor Allem auf unebenen Böden. Durch die kompakten Ausmaße und den geringen Wendekreis ist unser kleinster Aufsitzer perfekt für enge Gänge und Lagerflächen geeignet. Die RO11 – 65 gibt es sowohl in der Standard, als auch in der Industrie-Ausführung (+; verstärktes Bürstendeck).

Die Vorteile der RO11-65 und 65+:

- ✓ Besonders kompaktes Chassis
- ✓ Kleiner Wendekreis
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Robuster Bürstenkopf
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen (z. B. 3SD Dosiersystem oder eine kurze Saugfußgruppe)
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Technische Daten

Länge	1.575 mm
Breite (ohne Saugfuß)	730 mm
Höhe	1.320 mm
Gewicht (ohne Batterie)	260 kg 277 kg (+)
Laufzeit	≤ 04:30 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	24 V
Unterdruck	160 mbar
Saugleistenbreite	980 mm
Rotationsgeschw.	190 U/min 170 U/min(+)
Anpressdruck	60 kg 80 kg (+)

Kleiner Aufsitzer, große Leistung. Überzeugen Sie sich selbst!






Vortrieb



Antriebsmotor

Arbeitsbreite



700 mm

Theor. Flächenleistung



3.500 m²/h

Anzahl (Art) Bürsten



2 Walzenbürsten

Frischwassertank



100 l

Schmutzwassertank



105 l



Komfortabel, kompakt, effektiv. Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine RO – 70W beweist aufgrund ihrer ausgefeilten Walzentechnologie vor allem auf strukturierten Flächen ihre Stärke. Ein ergonomischer Arbeitsplatz, der in diesem Größensegment seines Gleichen sucht.

Die Vorteile der RO11-70W:

- ✓ Besonders kompaktes Chassis
- ✓ Kleiner Wendekreis
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Robuster Walzenkopf
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Walzenmaschine mit Vorkehrereinrichtung
Kleines Kehrgut wird über eine Kehreinheit aufgenommen
- ✓ Aquastopp
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen (Z.B. 3SD Dosiersystem oder Arbeitsbeleuchtung)
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Technische Daten

Länge	1.575 mm
Breite (ohne Saugfuß)	780 mm
Höhe	1.320 mm
Gewicht (ohne Batterie)	262 kg
Laufzeit	≤ 04:00 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	24 V
Unterdruck	160 mbar
Saugleistenbreite	980 mm
Rotationsgeschw.	785 U/min
Anpressdruck	45 kg

Kleiner Aufsitzer, große Leistung. Überzeugen Sie sich selbst!

